

DIESEL 6000 E

Экономичность и надежность на долгий срок службы.



Код: DIES6000E
Семейство: Генераторные установки
Подсемейство: 50 Гц ряд

Основные характеристики

Серия: Diesel
Частота (Гц): 50
Макс. мощность (кВт): 5.20
Макс. мощность (кВА): 6.50
Номинальное напряжение (В): 230
Число фаз: Однофазная – 230В
Уровень звукового давления (Lwa): 108
Уровень шума (дБА) – 1м: 95
Уровень шума (дБА) – 7м: 85

Характеристики двигателя

Торговая марка двигателя: Kohler Diesel
Тип двигателя: KD440
Расположение клапанов: Fuel O.H.V.
Запуск: Электрический
Топливо: Дизельное
Автономность работы (ч): 4.2
Расход топлива (л/ч): 1.2
Объем топливного бака (л): 5
Останов по низкому уровню масла: Да
Мощность (л.с.) при 3600 об/мин макс.: 9.8
Объем двигателя (см³): 442
Объем масла (л): 1.5

Характеристики генератора переменного тока

Тип: Бесщеточный
Регулятор: Механический
Класс защиты: IP 23
Класс изоляции: H

Разъемы и панели

1 x 2P+T 230В 10/16А - АЗС
1 x 2P+T 230В 32А - АЗС

Габаритные размеры и масса

Длина (см): 81
Ширина (см): 55.5
Высота (см): 59
Масса без топлива (кг): 100

Упаковка

Тип упаковки: Коробка
Длина (см): 82
Ширина (см): 56.5
Высота (см): 60
Тип поддона: 120/80
Число коробок на поддоне: 4
Высота поддона (см): 130

Достоинства

Прочная и компактная рама
Электрический запуск
Экономичность
Долговечный двигатель
Толчок нагрузки